

VYHLÁSENIE PARAMETROV č. <b>DECLARATION OF PERFORMANCE No.</b>		<b>20000363</b>
1.	Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: <i>Unique identification code of the product-type:</i>	<b>Ytong NEP P4,4-600 / 100x249-1250 mm</b> GTIN: 4054640000353
2.	Zamýšľané použitie: <i>Intended use:</i>	Preklad pre steny a priečky <i>Lintel for walls and partitions</i>
3.	Výrobca: <i>Manufacturer:</i>	<b>Xella CZ, s.r.o.</b> Vodní 550 664 62 Hrušovany u Brna, Czech Republic
4.	Zplnomocnený zástupca <i>Authorised representative</i>	Xella Technologie-und Forschungsgesellschaft mbH Hohes Steinfeld 1, D-14797 Kloster – Lehnin, Germany
5.	Systém POSV: <i>System of AVCP:</i>	<b>3</b>
6.	Harmonizovaná norma: <i>Harmonised standard:</i> Oznámený subjekt: <i>Notified body:</i>	<b>EN 845-2:2013+A1:2016</b> <b>NB 1020</b>
<b>7. Deklarované parametre <i>Declared performances</i></b>		
<b>Základné charakteristiky <i>Essential characteristics</i></b>		<b>Parametre <i>Performance</i></b>
Odolnosť <i>Load bearing capacity</i>		2,0 kN/m
Sposob porušenia <i>Failure mode</i>		NPD
Priehyb pri zaťažení rovnom tretine odolnosti, zvisle <i>Deflection at one-third of the load bearing capacity, vertical</i>		≤ 1 mm
Nasiakavosť <i>Water absorption</i>		NPD
Priepustnosť vodnej pary, faktor difúzneho odporu, μ <i>Water vapour permeability, diffusion coefficient μ</i>		5/10 (tabuľková hodnota podľa EN 1745) (tabulated value according to EN 1745)
Hmotnosť kg a hmotnosť na jednotku plochy prekladu kg/m <sup>2</sup> <i>Mass in kg and mass per unit area of lintel, in kg/m<sup>2</sup></i>		26 kg; 84 kg/m <sup>2</sup>
Trvanlivosť (mrazuvzdornosť) <i>Durability (freeze-thaw resistance)</i>		NPD
Odolnosť proti korózii, materiál/povlak: <i>Durability against corrosion, material/coating</i>		G
Súčiniteľ tepelnej vodivosti <i>Thermal conductivity</i>		λ <sub>10,dry</sub> (P=50%): 0,160 W/(m.K)
Reakcia na oheň <i>Reaction to fire</i>		Eurotrieda A1 <i>Euroclass A1</i>
Požiarna odolnosť <i>Fire resistance</i>		R 60
Typ prekladu <i>Lintel type</i>		Jednoduchý preklad z autoklávovaného pórobetonu <i>Single autoclaved aerated concrete lintel</i>
Minimálna zabudovaná dĺžka <i>Minimum built-in length</i>		125 mm
Rozmery <i>Dimensions</i>	dĺžka <i>length</i>	1250 ±15 mm
	výška <i>height</i>	249 ±1,0 mm
	šírka <i>width</i>	100 ±1,5 mm
Rovinnosť alebo zakrivenie <i>Straightness or bow</i>		0,5%, max 10 mm
Konfigurácia <i>Configuration</i>		Pravouhľový tvar a prierez <i>Rectangular shape and cross section</i>
Trvanlivosť <i>Durability</i>		Preklad musí byť chránený, omietnutý <i>Lintel has to be protected, rendered</i>
Nebezpečné látky: Žiadne <i>Dangerous substances ... None</i>		Vyhovuje vyhláske MZ SR č. 528/2007 Z.Z. v platnom znení.
<p>Parametre vyššie uvedeného výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie parametrov sa v súlade s nariadením (EU) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného vyššie. <i>The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.</i></p> <p>Podpísané za a v mene výrobcu: <i>Signed for and on behalf the manufacturer by:</i></p> <p>Igor Forberger, CEO Xella Central Eastern Europe Šaštín - Stráže, 1.3.2018</p> 		